

## DebugKitの導入

2016/02/05 12:47 - 矢野 宗一郎

ステータス:	新規	開始日:	2016/02/05
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗 %:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間の記録:	0.00時間

### 説明

DebugKitの設置

```
$ cd /var/www/pictcode
$ git submodule add --branch 2.2 git://github.com/cakephp/debug_kit.git app/Plugin/DebugKit
```

AppControllerの編集

```
class AppController extends Controller {
    public $components = array('DebugKit.Toolbar');
}
```

app/Config/bootstrap.phpの編集

```
CakePlugin::load('DebugKit');
```

app/Config/core.php

```
Configure::write('debug', 2);
```

### 履歴

#1 - 2016/02/08 11:39 - 長谷川 結

??submoduleを使ったりポジトリをcloneした時、そのままの状態では、submoduleのディレクトリは空です。

```
git submodule init
```

で初期化した後、

```
git submodule update
```

して初めてダウンロードされてきます。

#2 - 2016/02/08 11:44 - 長谷川 結

長谷川 結 は書きました:

|

git submoduleを使ったリポジトリをcloneした時、そのままの状態では、submoduleのディレクトリは空です。

```
> git submodule init
```

で初期化した後、

```
> git submodule update
```

して初めてダウンロードされてきます。